

# LONKING

La eficiencia que forja el futuro



**MONTACARGA  
LG30DT**

# MAQUINARIA PARA LOGÍSTICA

## MONTACARGAS LG30DT

ESPECIFICACIONES	LG30DTIII
TIPO DE MOTOR	Diésel 3.0 TON
CAPACIDAD NOMINAL (KG)	3,000
J DISTANCIA AL CENTRO DE CARGA (MM)	500
H1 ALTURA DE ELEVACIÓN MÁXIMA DE ETS (MM)	4.500mm
H3 ALTURA LIBRE DE ELEVACIÓN (MM)	125
TAMAÑO DE LA HORQUILLA ETS L5*W*T (MM)	1,070 125 45
ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL MÁSTIL (°)	6月12日
L3 - SALIENTE FRONTAL (MM)	487
L4 - VOLADIZO TRASERO (MM)	550
DIMENSIONES GENERALES	
L1 - LONGITUD GENERAL (MM)	3,850
W1 - ANCHO GENERAL (MM)	1,250
H2 - ALTURA DEL MÁSTIL REPLEGADO (MM)	2,132
H4 - ALTURA DE LA PROTECCIÓN SUPERIOR (MM)	2,150
R1 - RADIO DE GIRO MÍNIMO (MM)	4,200
VELOCIDAD (CON/SIN CARGA)	20/18.5
VELOCIDAD DE ELEVACIÓN MÁXIMA (MM/S) (CON/SIN CARGA)	450/485
ÁNGULO MÁXIMO DE TREPADA MÁX. (%)	20
PESO EN VACÍO (KG)	4,200
ANCHO DEL CARRIL S/P (FRONTAL/TRASERO) (MM)	1,030/960
L2 - DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	1,750
DISTANCIA MÍNIMA HASTA EL SUELO	-
M2 - MÁSTIL (MM)	132
M1 - MARCO (MM)	165
MOTOR ETS	Isuzu C240.
POTENCIA NOMINAL (KW)	36.8